AASPRO

モニター& ワイヤレスHDカメラセット



かんたんセットですぐ映る!



モニター&ワイヤレス HDカメラセット



ホワイト ボディーの タッチパネル式 液晶モニター



WHC10M3

ステップで、すぐに ご利用可能!

Full HD 夜 カメラ 撮

夜間 陽撮影

防水 ス 防じん ま

ズームト表示機能・

HDMI 外部 モニター接続

USB 外付け ハードディスク 対応

WHC7M3

Classio 4 Micro 256gB

無線式

高性能アンテナ

7=w7

カメラへ付属の 専用アンテナを 取付ける 7= 117

カメラを設置し、ACアダプターと 接続してコンセントにつなぐ



ステップ









今日からできる 我が家のセキュリティー

パソコンがなくても使えるカメラとモニターのセットです。

最大4台まで同時撮影可能

別売の増設カメラWHC7M3-C(屋外用)やWHCFHD-CI(屋内用)をモニターに接続することで、最大で4台同時撮影が可能です。

●HD画質のWHC7M-C、WHCHD-CIは接続できません。 従来品のFullHD画質のWHC7M2-Cは接続できます。



合お部屋も見守れる

スマホで確認

▶人の動きを検知し、モニター、スマホにお知らせ

アプリ"iHomeCam"でお使いのスマートフォンやタブレットからも監視が可能になります。

- "iHomeCam" は、App Store (iOS)、Google Play (Android) で検索してインストール (無料) できます。
- ●iOS8.0以降、Android6.0以降対応(iOS10.3、Android6.0まで動作確認済) モニターをインターネットに接続する必要があります。







スマホなどにアプリ "iHomeCam" を ダウンロード



モニター背面の UIDを直接入力するか 二次元コードを読取る



自宅駐車場

●車へのイタズラを録画したい ●最低限の配線で設置したい (カメラとモニター間は無線通信) なので電源配線のみ



▶ 夜間撮影に対応

暗くなると、自動で赤外線撮影に切換り、夜間・ 暗所でも撮影することができます。(白黒映像と なり、明暗に差が出る場合があります)



実際の撮影環境 によっては、映像 の鮮明度が異な ります。 センサーライトの横にカメラを設置しないようにしてください。 夜間にセンサーライトの光が照らされると、カメラに搭載している照度センサーが反応し、暗視撮影できなくなります。設置する場合は5m※以上離してください。

※5mは目安距離です。動作を保証する距離ではありません。

▶ フルハイビジョンの高画質撮影

フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のカメラですから、より詳細な様子を撮影できます。



1280×720ピクセル 約92万画素

WHC7M3、WHC10M3 フルハイビジョン



1920×1080ピクセル 約200万画素

▶ ズーム表示機能搭載(デジタル2倍ズーム)

モニターをタッチするだけで、気になる範囲を拡大表示できますから、細部まで確認できます。



▶ アップデート機能

インターネットに接続することで、最新のソフトウェアをお使いいただけます。

▶ 外付けハードディスクやmicroSDカードで録画・再生が可能

別売の外付けハードディスクや市販のmicroSDカードで録画・再生できます。 また、設定した時間や人の動きに反応して録画を開始することができます。



最大256GB まで対応

- ●外付けハードディスクやmicroSDカードは同梱されていま せん。外付けハードディスクは、WHC-HDD2TB(別売品) をご使用ください。
- ●WHC-HDD2TBまたはMAS-EN02U3PP以外のハード ディスクを使用した場合の動作保証はいたしかねます。
- ●データ移行にはパソコンが必要です。

外付けハードディスク(別売品)



モニター&ワイヤレス HDカメラセット用 外付けハードディスク

WHC-HDD2TB

▶ テレビでも確認!

HDMIミニ端子を搭載していますから、テレビ など外部モニターにカメラ映像や音声を出力 できます。




HDMI ミニケーブル (市販品) 2m以下



テレビ/モニター 1080i/720p 入力対応

- ●WHC10M3は、本機モニターとHDMI接続されたテレビなどへ 同時に映像や音声を出力しますが、WHC7M3は、本機 モニターまたはテレビなどのどちらか一方の出力になります。
- ●HDMIミニケーブルは2m以下をご使用ください。





- 夜間、自宅の物陰を 暗視撮影機能で確認したい
- 周囲の状況を確認したい (カメラ内蔵のマイクにより音も) 確認できます

イヤレス液晶モニタ

▶ 10.1インチ光沢液晶 タッチパネル(WHC10M3)

静電式ですから軽いタッチで操作可能です。 また、10.1インチの大きな液晶画面で鮮明に 映像を確認できます。

●WHC7M3は7インチのノングレア液晶で加圧式タッチ パネルです。



▶ 充電式バッテリー内蔵

モニターに大容量4,400mAhのリチウ ムイオンバッテリーを内蔵しています から、電源が無いところでも満充電状態 でWHC7M3は約4時間、WHC10M3は 約2時間カメラの映像を確認できます。

玄関先

- ●物音がしたときに、侵入 者がいないか確認したい
- インターホンの死角を 確認したい

▶ 高性能アンテナで 接続安定性UP

当社従来品に比べ、接続の 安定性がアップしました。



▶ アンテナの延長が可能

障害物などで電波が届きにくい場合、別売の アンテナ延長ケーブルセットを使用することで アンテナの位置を変更して障害物を避けること ができます。



アンテナ延長 ケーブルセット(別売品)

モニター&ワイヤレス HDカメラセット用 アンテナ延長ケーブルセット

WHC-A5C オープン価格

ケーブル長 5m


接続イメージ

●スマートフォン・タブレットをご利用の場合



●WHC7M3の場合、映像・音声の出力は本機モニターまたはHDMI接続した外部モニターのどちらか一方になります。

モニター端子配列



カメラの無線電波についてのご注意

- ●本機は2.4GHz帯の電波でカメラとモニター間の通信を行なうため、以下についてご注意ください。
- ●本機が2.4GHz帯で通信する無線LANの電波に影響を与えたり、無線LANの電波から影響を受けることがあります。
- ●2セット以上のモニターとカメラを同一箇所に設置すると、それぞれの無線電波が干渉し合って、正常に動作しないことがあります。
- ●カメラを増設して、複数台のカメラを設置するときは、3m以上を目安に間隔をあけて設置してください。

■microSDカードへの録画時間の目安

カメラ		micro SD カード容量			カメラ	micro SD カード容量									
1 台の場合	256GB	200GB	128GB	64GB	32GB	16GB	8GB	4台の場合	256GB	200GB	128GB	64GB	32GB	16GB	8GB
HD	280 時間	218 時間	139 時間	69 時間	34 時間	17 時間	8 時間	HD	74 時間	58 時間	37 時間	18 時間	9 時間	4 時間	2 時間
Full	181 時間	141 時間	90 時間	45 時間	22 時間	11 時間	5 時間	Full HD	60 時間	47 時間	30 時間	15 時間	7 時間	3 時間	1 時間

●上記は連続録画目安時間であり、実際の撮影環境によって変動します。あくまで目安としてください。

■外付けハードディスクへの録画時間の目安(ハードディスク容量2TBの場合)

HD 約2000時間 Full HD 約1300時間 カメラ4台の場合 HD 約540時間 Full HD 約440時間

●上記は連続録画目安時間であり、実際の撮影環境によって変動します。あくまで目安としてください。

■製品什様

■ \$4M IT IA								
	カメラ部	WHC7M3-C(WHC7M3、WHC10M3共通)						
イメージ	ジセンサー	1/2.7インチCMOSセンサー 200万画素						
有効画	画素数 H×V	1920×1080						
撮影趴	巨離	約1.5m~∞						
撮影画	画角	水平:約90° 垂直:約50°						
撮影照	程度	OLux以上(赤外線白黒撮影)						
赤外絲	泉照射距離	最大10m <mark>*1</mark>						
防じん	防水性能	IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)						
赤外絲	泉人感センサー	検知距離 約7m(検知角 約90°)*2						
内蔵マ	アイク	あり						
	使用周波数帯域	2.4GHz(2400~2484MHz)						
	変調方式	GFSK						
無線	スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式(FHSS)						
通信	データレート	6Mbps						
	映像方式	H.264						
	通信距離	最大300m(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)*3						
カメラ	電源ケーブル長	約3.2m						
使用温	温度範囲	⊖10~⊕50°C						
電源		DC9V(ACアダプター):AC100V						
消費電	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	8W(赤外線点灯時)						
外観、	t法 H×W×D	66×127.5×62mm(カメラ本体)						
質量(重量)	約475g						

モニター H×V タッチパネル カメラ接続台数 最大4台 (4台同時録画可能) 録画保存								
タッチパネル カメラ接続台数 最大4台(4台同時録画可能) 録画保存 録画保存 切SB外付けハードディスク(別売)WHC-HDD2TB **5 録画解像度 H×V 録画モード 上書録画 再生方式 内蔵バッテリー 充電時間/使用時間 の外付けハードディスクなし) USB端子 HDMIミニ端子 防じん防水性能 使用温度範囲 のとがしたいの水では、カンドラールを開発した。 はいます。 カー・ディスクなしがあった。 カー・ディスクなどがあった。 カー・ディスクなどのようながあった。 カー・ディスクなどのよりにはないます。 カー・ディスクを表します。 カー・ディスクを表しまする。 カー・ディスク	モニター部	WHC7M3	WHC10M3					
カメラ接続台数 最大4台 (4台同時録画可能) 録画保存 USB外付けハードディスク(別売)WHC-HDD2TB 5 録画解像度 H×V 1920×1080(Full HD) /1280×720(HD) 録画モード 1920×1080(Full HD) /1280×720(HD) 建画モード 1920×1080(Full HD) /1280×720(HD) 基書録画 70 (Full HD) /1280×720(HD) 基本体モニター、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF) 内蔵バッテリー 10 (外付けハードラン(4,400mAh) 充電時間 (外付けハードディスクなし) (外付けハードディスクなし) USB端子 10 (外付けハードディスクなし) USB端子 10 (外付けハードディスクなし) USB端子 10 (外付けハードディスクなし)	モニター H×V	7インチモニター 1024×600	10.1インチモニター 1024×600					
録画保存 microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)*4 USB外付けハードディスク(別売)WHC-HDD2TB*5 は 1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) は 1920×720(HD)/1280×720(HD)/	タッチパネル	加圧式	静電式					
Well and a management of the proof o	カメラ接続台数	最大4台 (4台同時録画可能)						
録画モード 上書録画 再生方式 内蔵バッテリー USB端子 HDMIミニ端子 防じん防水性能 使用温度範囲 で に用温度範囲 のことが(ACアダプター):AC100V 消費電力 外観寸法 H×W×D と書録画 のでは(ON/OFF): 4台同時録画可能 本体モニター、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF) リチウムイオン(4,400mAh) 約6時間/約4時間 (外付けハードディスクなし) (小付・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	録画保存							
上書録画 可能(ON/OFF): 4台同時録画可能 再生方式 本体モニター、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式: ASF) 内蔵バッテリー リチウムイオン(4,400mAh) 充電時間/使用時間 (外付けハードディスクなし) USB端子 USB2.0対応(バスパワー最大500mA) HDMIミニ端子 タイプC Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のテレビなどが必要) 防じん防水性能 なし(非防水) 使用温度範囲 0~⊕40℃ 電源 DC5V(ACアダプター): AC100V 消費電力 7W(12W:充電中) 外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 177×265×67mm	録画解像度 H×V	1920×1080(Full HD) / 1280×720(HD)						
再生方式 本体モニター、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式: ASF) 内蔵バッテリー リチウムイオン(4,400mAh) 約6時間/約4時間 (外付けハードディスクなし) USB端子 USB2.0対応(バスパワー最大500mA) HDMIミニ端子 タイプC Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のテレビなどが必要) 防じん防水性能 なし(非防水) 使用温度範囲 0~⊕40℃ 電源 DC5V(ACアダプター): AC100V 消費電力 7W(12W: 充電中) 40×198×56mm 177×265×67mm	録画モード	モーション検知、スケジュール、マニュアル						
内蔵バッテリー	上書録画	可能(ON/OFF): 4台同時録画可能						
 充電時間/使用時間 約6時間/約4時間 (外付けハードディスクなし) USB端子 USB2.0対応(バスパワー最大500mA) HDMIミニ端子 タイプC Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のテレビなどが必要) 防じん防水性能 なし(非防水) 使用温度範囲 DC5V(ACアダプター):AC100V 消費電力 7W(12W:充電中) 外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 約6時間/約2時間 (外付けハードディスクなし) の今日大500mA) か付けスパワー最大500mA) のマレビなどが必要) かと(非防水) のマーサ40℃ 電源 DC5V(ACアダプター):AC100V 消費電力 7W(12W:充電中) 8W(15W:充電中) 外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 	再生方式	本体モニター、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF)						
(外付けハードディスクなし) (外付けハードディスクなし) USB端子 USB2.0対応(バスパワー最大500mA) HDMIミニ端子 タイプC Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のテレビなどが必要) 防じん防水性能 なし(非防水) 使用温度範囲 0~⊕40℃ 電源 DC5V(ACアダプター):AC100V 消費電力 7W(12W:充電中) 8W(15W:充電中) 外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 177×265×67mm	内蔵バッテリー	リチウムイオン(4,400mAh)						
HDMIミニ端子 タイプC Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のテレビなどが必要) 防じん防水性能 なし(非防水) 使用温度範囲 0~⊕40°C 電源 DC5V(ACアダプター):AC100V 消費電力 7W(12W:充電中) 8W(15W:充電中) 外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 177×265×67mm	充電時間/使用時間							
防じん防水性能 なし(非防水) 使用温度範囲 0~⊕40℃ 電源 DC5V(ACアダプター):AC100V 消費電力 7W(12W:充電中) 8W(15W:充電中) 外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 177×265×67mm	USB端子	USB2.0対応(バスパワー最大500mA)						
使用温度範囲 0~⊕40℃ 電源 DC5V(ACアダプター):AC100V 消費電力 7W(12W:充電中) 8W(15W:充電中) 外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 177×265×67mm	HDMIミニ端子	タイプC Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のテレビなどが必要)						
電源 DC5V(ACアダプター):AC100V 消費電力 7W(12W:充電中) 8W(15W:充電中) 外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 177×265×67mm	防じん防水性能	なし(非防水)						
消費電力 7W(12W:充電中) 8W(15W:充電中) 外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 177×265×67mm	使用温度範囲	0~⊕40℃						
外観寸法 H×W×D 130×198×56mm 177×265×67mm	電源	DC5V(ACアダプター):AC100V						
	消費電力	7W(12W:充電中)	8W(15W:充電中)					
質量(重量) 約450g 約700g	外観寸法 H×W×D	130×198×56mm	177×265×67mm					
	質量(重量)	約450g	約700g					

対応スマートフォン・タブレット

対応OS iOS8.0以降 Android6.0以降(iOS10.3、Android6.0まで動作確認済)

専用アプリ **iHomeCam**

付属品

ねじ×3

- カメラ用ACアダプター(コード約1 8m, DC9V)×1
- モニター用ACアダプター(コード約1.4m、DC5V)×1
- ↑ 六角レンチ(カメラ角度調整用)×1 ● アンカー(カメラ固定用)×3
- カメラ用アンテナ×1
- LANケーブル (約1.5m)×1
- 取扱説明書(保証書付)×1
- ※1 暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
- ※2カメラを横切る動きは検知しやすく、正面から近付く動きは検知しにくくなりま す。また、夜間は検知距離が短くなります。その他、環境によって短くなる場合が あります。
- ※3無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、最大 300mです。カメラとモニターの間に壁など(木造壁・床、金属製のドア、コンク リート、鉄骨、金属の障害物)がある場合には、電波が減衰して通信できる距離 が短くなります。(木造建築の場合、10~40mが目安となります)
- ※4microSDカードは消耗品です。microSDカードは最大256GB、クラス10以上のカードを使用してください。また、当社推奨品もあります。
- ※5microSDカード、外付けハードディスクのフォーマット形式はFAT32です。

本機は、WHC7M-C、WHCHD-CIと接続できません。

本機は、インターネットに接続してソフトウェアを最新にする機能があります。随時提供される最新ソフトウェアにバージョンアップしてご利用することを推奨します。

本機は、IPv4インターネット接続のみ対応しています。IPv6インターネット接続環境ではインターネットに接続できません。

■製品使用上のご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書(ご使用になる前に)」をよくお読みください。●本機(カメラとモニター)は、防犯を保証する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●本機は、一般家庭用品として製品化されています。日本国内用です。海外では使用できません。●本機は無線LANには対応していません。(カメラとモニターのセットでご利用ください)●スマートフォン・タブレットで映像・画像を見る場合、パソコンサイトを閲覧する契約、および通信料が必要になります。通信料は高額になる場合がありますから、ご契約の携帯電話会社にご確認ください。また、携帯電話の機種によっては、ご使用いただけない場合もあります。●撮影された映像・画像が公になったり、使用されたりして、被写体のブライバシーや肖像権の侵害、映像、画像の使用による損害が生じても、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。●本機は、インターネットに接続しなくても、ご使用いただけますが、スマートフォンやタブレットで映像を見る場合、およびソフトウェアアップデートを行う場合には、インターネット環境が必要です。●本機は「メラマ・ネットでは続しなくても、ご使用いただけますが、スマートフォンやタブレットで映像を見る場合、およびソフトウェアアップデートを行う場合には、インターネット環境が必要です。●本機はISDNやダイヤルアップ回線、スマートフォンなどによるテザリング機能、モバイルルーターによるインターネット接続には対応していません。また、ADSL回線の速度によっては使用に適さないことがあります。●microSDカード、外付けハードディスク、HDMに接続するテレビのすべての動作を保証するものではありません。(外付けハードディスクはWHC・HDD2TBまたはMAS-EN02U3PP(別売品)をご使用ください。microSDカードは消耗品です、定期的な交換をお勧めします。)●塩害地域ではご使用できません。

- ■カタログについてのご注意
- iPhone、iOSは、Apple Inc.の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。Google、Android™は、Google Incの商標または登録商標です。
- microSD、microSDロゴは、SD-3C、LLCの商標です
- その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ●モニター画面とスマートフォン画面はハメコミ合成です。

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

お問合わせは当店までお気軽にどうぞ

製品ページは こちらから ご覧ください。



電波で未来を考える

= フススワ電

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80



IP(ナビダイヤルが利用できない)電話からは052-805-3366 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く) インターネット www.maspro.co.jp

